

400-CN

Luminario tipo canaleta para sobreponer, especial para equipos eléctricos.

Se recomienda su uso principalmente en cajillos de pasillos, falsos plafones e iluminación perimetral.

Cuerpo: Gabinete fabricado en lámina de acero rolada en frío, acabado con recubrimiento en polvo, aplicación electrostática de alta reflectancia (>90%) y protección UV.

Difusor: Mica plástica tipo Lexan con protección UV.

Si requiere módulos de diferentes características a las estándar o detalles más específicos del luminario o sus componentes, favor de consultar a su asesor de ventas o al departamento de proyectos.



SESPEC MÉXICO
Diseño: Arq. Sandra Luna.

Equipo eléctrico


Longitud	Watts	Lm Lúmenes	K T. Color	Hrs Vida Útil	Driver
58cm/2'	Hasta 40W	Hasta 4,000	3,000	50,000	120V~277V Dim: 0-10V Dim. TRIAC DALI ON-OFF
90cm/3'	Hasta 50W	Hasta 6,600	4,000		
116cm/4'	Hasta 60W	Hasta 8,000	5,000		
174cm/6'	Hasta 80W	Hasta 12,000	6,500		
232cm/8'	Hasta 100W	Hasta 16,000			



Observaciones

- Las características de los luminarios pueden variar.
- Este equipo aprueba satisfactoriamente las Normas Oficiales Mexicanas NOM.


T. 5300-5151 / ventas@elmsa.com



Dimensiones:
A. 6.0cm B. 0.6cm C. 1.4cm

Curva Fotométrica

Eficiencia
óptica total: 80.8%



400-CN-T

Luminario tipo canaleta para sobreponer, especial para equipos eléctricos económicos con tubos T-8 ó T-5 de leds. Disponible con 1 o 2 tubos.

Se recomienda su uso en cajillos de pasillos, falsos plafones e iluminación perimetral, estacionamientos y áreas de servicio.

Cuerpo: Gabinete fabricado en lámina de acero rolada en frío, acabado con recubrimiento en polvo, aplicación electrostática de alta reflectancia (>90%) y protección UV.

Bases: RS importadas con rotor de seguridad.

Si requiere módulos de diferentes características a las estándar o detalles más específicos del luminario o sus componentes, favor de consultar a su asesor de ventas o al departamento de proyectos.



TORRES DEL PARQUE, MÉXICO
Diseño: Alan Orozco

Equipo eléctrico



Longitud

Sencilla
58cm / 2'
116cm / 4'
232cm / 8'

Doble
58cm / 2'
116cm / 4'
232cm / 8'



Watts

Sencilla
Hasta 10W
Hasta 17W
Hasta 36W

Doble
Hasta 20W
Hasta 34W
Hasta 72W



Lm
Lúmenes

Sencilla
1,000
2,200
3,600

Doble
2,000
4,400
7,200



K
T. Color

3,000
4,000
5,000
6,500



Hrs
Vida Útil

15,000
a
50,000



Driver

120V~277V
Dim: 0-10V
Dim. TRIAC
DALI
ON-OFF




Canaleta Sencilla

Observaciones

- Las características de los luminarios pueden variar.
- Este equipo aprueba satisfactoriamente las Normas Oficiales Mexicanas NOM.

T. 5300-5151 / ventas@elmsa.com




Dimensiones:

A. 7.0cm B. 5.3cm C. 1.5cm
D. 3.8cm E. 5.3cm F. 1.5cm

Curva Fotométrica

Eficiencia óptica total: 99.9%





ALMACENES GARCÍA, MÉXICO
Diseño: LUA

400-LINE

Luminario para suspender o sobreponer tanto de manera individual como en arreglos modulares geométricos.

Se recomienda su uso en iluminación general de oficinas, lobbies, áreas comerciales, hotelería, entretenimiento, etc.

Cuerpo: Gabinete fabricado en lámina de acero rolada en frío, acabado con recubrimiento en polvo, aplicación electrostática de alta reflectancia (>90%) y protección UV y múltiples opciones de acabado exterior.

Difusor: Envoltente de acrílico opalino.

Para suspender requiere sistema que incluye herrajes de suspensión, cable acerado y deslizadores autoajustables

Si requiere módulos de diferentes características a las estándar o detalles más específicos del luminario o sus componentes, favor de consultar a su asesor de ventas o al departamento de proyectos.


Equipo eléctrico

Longitud	Watts	Lm Lúmenes	K T. Color	Hrs Vida Útil	Driver
58cm / 2'	Hasta 40W	Hasta 4,000	3,000	50,000	120V~277V Dim: 0-10V Dim. TRIAC DALI ON-OFF
90cm / 3'	Hasta 50W	Hasta 6,600	4,000		
116cm / 4'	Hasta 60W	Hasta 8,000	5,000		
174cm / 6'	Hasta 80W	Hasta 12,000	6,500		
232cm / 8'	Hasta 100W	Hasta 16,000			

Observaciones

- Las características de los luminarios pueden variar.
- Este equipo aprueba satisfactoriamente las Normas Oficiales Mexicanas NOM.


T. 5300-5151 / ventas@elmsa.com



Dimensiones:
A. 7.0cm B. 9.0cm C. 6.2cm

**Curva
Fotométrica**

Eficiencia
óptica total: 74.4%





400-FLAT LINE OFFICE

Luminario para sobreponer o suspender tanto de manera individual como en línea continua. Se recomienda su uso en iluminación de espacios comerciales, tiendas de autoservicio, papelerías, etc.

Cuerpo: Gabinete fabricado en lámina de acero rolada en frío, con costados rolados curvos de alta estética. Cuenta con un ducto superior donde se puede alojar cableado adicional para audio, video, etc. Acabado con recubrimiento en polvo, aplicación electrostática de alta reflectancia (>90%), protección UV y múltiples opciones de acabado exterior.

Difusor: -Acrílico blanco opalino Plexilite
-Mica plástica tipo Lexan.

Si requiere módulos de diferentes características a las estándar o detalles más específicos del luminario o sus componentes, favor de consultar a su asesor de ventas o al departamento de proyectos.


Equipo eléctrico

 Longitud	 Watts	 Lúmenes	 T. Color	 Hrs Vida Útil	 Driver
116cm / 4' 230cm / 8'	Hasta 73W Hasta 140W	Hasta 12,000 Hasta 24,000	3,000 4,000 5,000 6,500	50,000	120V~277V Dim: 0-10V Dim. TRIAC DALI ON-OFF

Observaciones

- Las características de los luminarios pueden variar.
- Este equipo aprueba satisfactoriamente las Normas Oficiales Mexicanas NOM.


T. 5300-5151 / ventas@elmsa.com



Dimensiones:
A. 8.5cm B. 6.8cm

Curva Fotométrica

Eficiencia óptica total: 82.4%





400-LINE/MICRO

Luminario compacto para sobreponer o suspender.

Se recomienda su uso en áreas generales de oficinas, estacionamientos, bodegas, etc.

Cuerpo: Gabinete fabricado en lámina de acero rolada en frío, acabado con recubrimiento en polvo, aplicación electrostática de alta reflectancia (>90%) y protección UV y múltiples opciones de acabado exterior.

Difusor: Acrílico plexilite curvo convexo para ampliar la distribución luminosa.

Si requiere módulos de diferentes características a las estándar o detalles más específicos del luminario o sus componentes, favor de consultar a su asesor de ventas o al departamento de proyectos.


Equipo eléctrico

Longitud	Watts	Lm Lúmenes	K T. Color	Hrs Vida Útil	Driver
60cm/2'	Hasta 25W	Hasta 3,100	3,000	50,000	120V~277V Dim: 0-10V Dim. TRIAC DALI ON-OFF
90cm/3'	Hasta 34W	Hasta 4,650	4,000		
116cm/4'	Hasta 45W	Hasta 6,200	5,000		
174cm/6'	Hasta 64W	Hasta 9,300	6,500		
229cm/8'	Hasta 83W	Hasta 12,400			

Observaciones

- Las características de los luminarios pueden variar.
- Este equipo aprueba satisfactoriamente las Normas Oficiales Mexicanas NOM.

T. 5300-5151 / ventas@elmsa.com



Dimensiones:
A. 4.0cm B. 6.0cm

**Curva
Fotométrica**

Eficiencia
óptica total: 58.2%

