

500-ARB-KURVO/15W-BT



SESPEC MÉXICO
Diseño: Arq. Sandra Luna.

Luminario de luz indirecta para sobreponer en muro tipo arbotante.

Se recomienda su uso en áreas con requerimiento de luz tenue como pasillos, salas de espera, accesos, recámaras o iluminación ambiental decorativa.

Cuerpo: Placa para fijación a muro y cuerpo piramidal de soporte pintados en blanco brillante de alta reflectancia (>92%).

Placa ovalada rolada con "CNC" (control numérico computarizado) con recubrimiento blanco texturizado.

Si requiere módulos de diferentes características a las estándar o detalles más específicos del luminario o sus componentes, favor de consultar a su asesor de ventas o al departamento de proyectos.

Equipo eléctrico



10cm



Hasta 25W



Hasta 2,800



2,700
3,000
4,000
5,000



50,000




120V~277V
Dim: 0-10V
Dim. TRIAC
ON-OFF

Observaciones

- Las características de los luminarios pueden variar.
- Este equipo aprueba satisfactoriamente las Normas Oficiales Mexicanas NOM.


T. 5300-5151 / ventas@elmsa.com



Dimensiones:
A. 20.0cm B. 12.0cm C. 26.5cm

Curva Fotométrica

Eficiencia óptica total: 94.6%



500-GALERIA-LED

Luminario compacto de luz directa e indirecta tipo arbotante lineal.

Se recomienda para hospitales, cabeceras de dormitorios, entre otros.

Cuerpo: Gabinete fabricado en lámina de acero rolada en frío, acabado con recubrimiento en polvo aplicación electrostática de alta reflectancia (>90%) y protección UV.

Difusor: Acrílico Plexilite.

Si requiere módulos de diferentes características a las estándar o detalles más específicos del luminario o sus componentes, favor de consultar a su asesor de ventas o al departamento de proyectos.



TORRES DEL PARQUE, MÉXICO
Diseño: Alan Orozco


Equipo eléctrico

Longitud	Watts	Lm Lúmenes	K T. Color	Hrs Vida Útil	Driver
60cm / 2'	Hasta 50W	Directa 3,500 Indirecta 3,500	3,000	50,000	120V~277V Dim: 0-10V Dim. TRIAC DALI ON-OFF
90cm / 3'	Hasta 70W	Directa 5,250 Indirecta 5,250	4,000		
114cm / 4'	Hasta 90W	Directa 6,650 Indirecta 6,650	5,000		
227cm / 8'	Hasta 170W	Directa 13,000 Indirecta 13,000			


Observaciones

- Las características de los luminarios pueden variar.
- Este equipo aprueba satisfactoriamente las Normas Oficiales Mexicanas NOM.

T. 5300-5151 / ventas@elmsa.com



Dimensiones:
A. 3.0cm B. 9.0cm



**Curva
Fotométrica**

Eficiencia
óptica total: 46.3%

500-OASIS-LED



Luminario de luz indirecta asimétrica arbotante, cuerpo curvo rolado en CNC (control numérico computarizado) de alta precisión, lo que proporciona una iluminación libre de sombras y de gran confort visual, con detalles frontales opcionales decorativos de multiperforado. Con opción de reflector de lámina blanca o aluminio de alta reflectancia 95% RAM.

Se recomienda su uso en pasillo, recepciones, salones, salas de estar, o algún lugar con luz ambiental de confort.

Cuerpo: Gabinete fabricado en lámina de acero rolada en frío con acabado interior de recubrimiento en polvo con aplicación electrostática en blanco de alta reflectancia (>90%) con protección UV.

Difusor: - Mica tipo Lexan.
- Acrílico opalino.
- Acrílico cristal.

Si requiere módulos de diferentes características a las estándar o detalles más específicos del luminario o sus componentes, favor de consultar a su asesor de ventas o al departamento de proyectos.


Equipo eléctrico

Longitud	Watts	Lm Lúmenes	K T. Color	Hrs Vida Útil	Driver
58cm / 2'	Hasta 40W	Hasta 4,000	3,000	50,000	120V~277V Dim: 0-10V Dim. TRIAC DALI ON-OFF
90cm / 3'	Hasta 50W	Hasta 6,600	4,000		
116cm / 4'	Hasta 60W	Hasta 8,000	5,000		
174cm / 6'	Hasta 80W	Hasta 12,000	6,500		
232cm / 8'	Hasta 100W	Hasta 16,000			

Observaciones

- Las características de los luminarios pueden variar.
- Este equipo aprueba satisfactoriamente las Normas Oficiales Mexicanas NOM.

T. 5300-5151 / ventas@elmsa.com



Dimensiones:
A. 19.1cm B. 6.3cm

Curva Fotométrica

Eficiencia
óptica total: 98.3%

